

お客様各位

さて、このたびH22年3月から6月までに配布された

フォグラス取扱説明書の誠製品仕様(P5)の

下記赤枠部分に誤植がありました。

正しくはこちらの用紙をご参照ください。

誠に申し訳ありませんが、ご確認よろしくお願い致します。

製品仕様

製品特性

| シリーズ名 | 品番 | 品名 | 基材 | フィルム厚み(μm) | セパレーター | 不燃材料認定 | F☆☆☆☆認定 | ハードコート | 外貼りの可否 | 飛散防止効果 | 熱線遮断効果 | UVカット効果 | アクリル板への貼付可否 | 溶剤インクジェット対応 | ロール幅(mm) | | | | | 長さ(m) | | | | | |
|-------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|-------------|-------------|----------|-----|------|------|------|-------|------|--|---|---|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | 920 | 970 | 1010 | 1200 | 1250 | | 1300 | | | | |
| フォグラス | C-16 | サンド | ポリ塩化ビニル | 120 | PE ラミ紙 | ○ | ○ | | | | | | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | |
| | C-714 | サンドホワイト | | | | ○ | ○ | | | | | | | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | |
| | C-718 | サンドホワイトA | | | | ○ | ○ | | | | | | | | | ○ | ○ | | | | | | | | |
| | C-08 | パーク | | | | ○ | ○ | | | | | | | | | ○ | ○ | | | | | | | | |
| | C-25 | — | | | | | | | | | ○ | | | | ◎ | ○ | ○ | | | | | | | | |
| | C-45 | — | | | | | | | ○ | | | | ◎ | ○ | ○ | | | | | | | | | | |
| | C-17 | サンドブラウン | | | 120 | PET | ○ | ○ | | | | | | ◎ | ○ | ○ | | | | | | | | | |
| | C-171 | サンドブラウンA | | ○ | | | ○ | | | | | | | | ◎ | ○ | ○ | | | | | | | | |
| | C-172 | サンドブラウンB | | ○ | | | ○ | | | | | | | | ◎ | ○ | ○ | | | | | | | | |
| | C-18 | サンドスモーク | | ○ | | | ○ | | | | | | | | ◎ | ○ | ○ | | | | | | | | |
| | C-181 | サンドスモークA | | ○ | | | ○ | | | | | | | | ◎ | ○ | ○ | | | | | | | | |
| | C-182 | サンドスモークB | | ○ | | | ○ | | | | | | | | ◎ | ○ | ○ | | | | | | | | |
| | C-100 | サンドストライプA | | ○ | | | ○ | | | | | ○ | | | ◎ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | |
| | C-110 | サンドストライプB | | ○ | | | ○ | | | | | ○ | | | ◎ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | |
| | C-200 | サンドストライプC | | ○ | | | ○ | | | | | ○ | | | ◎ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | |
| C-210 | サンドストライプD | ○ | ○ | | | | | | | ○ | | | ◎ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | |
| C-001A | — | アクリル | 40 | | | | | | ○ | | ◎ | ○ | ○ | | | | | | | | ○ | | | | |
| フォグラスガード | C-1600 | — | アクリル/PET | 100 | | | | | | ◎ | | ◎ | | ○ | | | | | | | ○ | | | | |
| | C-1610 | — | PVC/PET | 135 | | | | | ○ | ◎ | | ◎ | | ○ | | | | | | | ○ | | | | |
| | C-1620 | — | ポリエステル/PET | 120 | | | | | | ◎ | | ◎ | | | | | | | | | ○ | | | | |
| | C-1630 | ストロングサンドA | | 90 | | | | | | ◎ | | ◎ | | | | | | | | | ○ | | | | |
| | C-1650 | — | | 120 | | | | | | ◎ | | ◎ | | | | | | | | | ○ | | | | |
| | C-1680 | — | | 120 | | | | | | ◎ | | ◎ | | | | | | | | | ○ | | | | |
| セーフティコントロール | SC-120H | ライトブラウン | PET | 25 | PET | ○ | ○ | | | ○ | | ◎ | | | | | | | | | | | | | |
| | SC-130H | ダークブラウン | | | | ○ | ○ | | | ○ | | ◎ | | ◎ | | | | | | | | | | | |
| | SC-140H | グレー | | | | ○ | ○ | | | ○ | | ◎ | | ◎ | | | | | | | | | | | |
| | SC-150H | スモーク | | | | ○ | ○ | | | ○ | | ◎ | | ◎ | | | | | | | | | | | |
| | SC-160H | ライトブルー | | | | ○ | ○ | | | ○ | | ◎ | | ◎ | | | | | | | | | | | |
| | SC-400H | — | | | | ○ | ○ | | | ○ | | ◎ | | ◎ | | | | | | | | | | ○ | |
| | SC-500H | — | | ○ | | ○ | | | ○ | | ◎ | | ◎ | | | | | | | | | | ○ | | |
| | SC-710H | CSミラー | | ○ | | ○ | | | ○ | | ◎ | | ◎ | | | | | | | | | | | | |
| | SC-720H | Mフィルム | | ○ | | ○ | | | ○ | | ◎ | | ◎ | | | | | | | | | | | | |
| | SC-730H | CSストライプ | | ○ | | ○ | | | ○ | | ◎ | | ◎ | | | | | | | | | | | | |
| | SC-740H | USガード | | ○ | | ○ | | | ○ | | ◎ | | ◎ | | | | | | | | | | ○ | | |
| | SC-750 | CSミラーB | | | | 65 | | | | | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | | | | | | | | | ○ | | |
| | SC-760 | USガードB | | | | 100 | | | | | ◎ | ◎ | | ◎ | | | | | | | | | ○ | | |
| | SC-785 | — | | | | 50 | | | | | | ◎ | | ◎ | | | | | | | | | | ○ | |
| | SC-810H | サーモ | | | | | ○ | | ◎ | | ◎ | | ◎ | | | | | | | | | | | ○ | |
| | SC-850 | サーモZC | | OPP/PET | | | | ◎ | | ◎ | | ◎ | | ◎ | | | | | | | | | | ○ | |
| | SC-860H | サーモZH | | PET | | 25 | | | | | ○ | | ◎ | | ◎ | | | | | | | | ○ | | |
| | SC-890 | サーモZS | | | | 50 | | | | | ◎ | | ◎ | | ◎ | | | | | | | | ○ | | |

C-001A・C-1600 推奨ラミネート

| | | | | | |
|----------------|---------|-------------|------------|-----------|----------------|
| MMA-50G01 外貼り可 | 基材:アクリル | フィルム厚み:50μm | セパレーター:PET | UVカット効果:◎ | サイズ:1250mm×30m |
|----------------|---------|-------------|------------|-----------|----------------|

*不燃材料認定：認定番号 NM-1485 下地 不燃材料(金属板を除く)

*外貼り可否：○=1~3年程度 ◎=3~5年程度

*飛散防止効果：○=ガラスの飛散を低減する効果があるもの ◎=JIS A5759の飛散防止機能を満たすもの

*UVカット効果：紫外線カット率 ○=94% ◎=99%以上(測定値であり保証値ではありません)

*アクリル板への貼付可否：樹脂板の未反応物質に影響されるため、気泡が発生する可能性があります。

*溶剤インクジェット対応：フィルムに対して溶剤のアタックがありますので、印刷後は十分に乾燥させてからご使用ください。

印刷したフィルムを貼付する場合、プレスタ等で強く圧着するとインクが剥れる可能性がありますので、充分ご注意ください。

C-001A・C-1600は、印刷後、必ずラミネート加工をしてからご使用ください。

*製品の仕様等は、改良のため予告なく変更する場合があります。

*サーモZシリーズは、レフテル®を使用しています。*レフテル®は、帝人株式会社の登録商標です。